

GENEL TANIM

- Konut tipi bina kullanımına uygundur.
- Sistem beslemesi 230 V, motor beslemesi 24 V DC olmalıdır.
- Maksimum kapı açma yüksekliği 2400 mm olmalıdır.
- Encoder sistemi sayesinde engel tanıma ve ezilme önleme özelliği olmalıdır.
- Yavaş başlama, yavaş durdurma özelliği olmalıdır.
- Otomatik kapanma süresi yaklaşık 1 ile 255 saniye arasında ayarlanabiliyor olmalıdır.
- Normal çalışma koşullarında redüktörlü motor tarafından üretilen gürültü sabittir ve 52 dB'yi geçmemelidir.
- Tahrik rayı sessiz çalışması için kayışlı olmalıdır.
- Max. 11 m² Seksiyonel kapılar için kullanılmalıdır.
- Kurulacak otomasyon sisteminin "makine yapımı" olarak sınıflandırıldığını ve bu nedenle 2006/42/EC sayılı Avrupa direktifinin uygulamasına uygun olmalıdır. (Özellikle EN12445, EN12453 VE EN12635)
- Mikro işlemci kontrollü Logic ayarları kontrol ünitesi üzerinden yapılabiliyor olmalıdır.
- 433,92 MHz dahili alıcıya en az 30 adet Rolling kod kumanda tanıtabiliyor olmalıdır.
- Kontrol ünitesi üzerinde yanan farklı renkli ledler ile arıza tespiti yapılabiliyor olmalıdır.
- Kontrol ünitesine reset atılarak fabrika ayarlarına dönülebiliyor olmalıdır.
- Motor elektrik kesintisi durumlarında ipli kişisel anahtar ile açılıp kapatılabilmelidir.
- Bus teknolojisine sahip emniyet fotoseli, buton vb. gibi ekipmanlar bağlanabilir olmalıdır.

OPSİYONEL

- İsteğe bağlı yedek pil sayesinde elektrik kesildiğinde bile çalışılabilir olmalıdır.
- Harici alıcı ünitesi ile kumanda adet sayısı artırılabilir olmalıdır.
- Wifı modülünü kullanarak akıllı telefon ile uzaktan kontrol etmek mümkün olmalıdır.

GARANTİ

- Seksiyonel kapı motoru üretici firma tarafından üretim hatalarına karşı en az 2 yıl garanti ve 10 yıl yedek parça bulundurma garantisi vermelidir.

BELGELENDİRME


- Seksiyonel kapı motorunun CE deklarasyon belgesi olmalıdır.

MENŞEİ

- % 100 İTALY



MOTOR ÖLÇÜLERİ



TEKNİK ÖZELLİKLER	TSKY
ENERJİ GİRİŞİ	230 V AC 50 Hz
MOTOR GÜÇ KAYNAĞI	24 V DC
ÇEKTİĞİ AKIM	1,3 A
GÜÇ (W)	250 W
MAX.ÇALIŞMA HIZI	0,20 m/saniye
ÇALIŞMA SÜREKLİLİĞİ	%100 YOĞUN
KORUMA SINIFI	IP40
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20° C + +55° C
ÇEKİŞ KUVVETİ	650 N
BOYUTLAR	427*270*148
AĞIRLIK	4 KG
KONTROL ÜNİTESİ	K995MA